

Karten  
Drucker

**3 JAHRE**  
BRING-IN-  
GARANTIE

## DC-3300

Thermodirekt Druck  
für hohen Durchsatz



### HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Hohe Auflösung von 300 x 1200 dpi
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 220 Karten/Stunde
- Edge-to-Edge Druck
- Kartenzuführung für bis zu 100 Karten
- Vielfältige Encoder-Möglichkeiten

**DASCOM**<sup>®</sup>  
SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

# DC-3300

Bei der Thermodirektdrucktechnik wird mit Hilfe von Sublimationsfarbbändern direkt auf die Karte gedruckt. Wenn das Farbband und die Karte den Druckkopf passieren, erwärmt der Kopf den Farbstoff auf dem Farbband. Der Farbstoff durchdringt anschließend die Kartenoberfläche und erzeugt einen Farbdruck. Diese Art des Druckens erzeugt eine hohe Auflösung und ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Fotos oder Porträt-Qualität wichtig ist.

- Firmenausweise
- Mitgliedsausweise
- Gesundheitskarten
- Patientenkarten
- Sozialversicherungskarten
- Bankkarten
- Studentenausweise

## TECHNISCHE DATEN

<b>Druckmethode</b>	Thermodirekt Druck
<b>Auflösung</b>	300 x 1200 dpi
<b>Druckmodi</b>	Single Side, Double Side (optional), Edge-to-Edge
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Single Side: 220 Karten/Stunde (YMCKO) oder 1.000 Karten/Stunde (Monochrom K) Double Side: 165 Karten/Stunde
<b>Druckkopf Lebensdauer</b>	60.000 Images
<b>Schnittstellen</b>	USB (2.0), Ethernet (10/100)
<b>Kartendicke</b>	0,25 - 1,25 mm (10 - 50 mil)
<b>Sicherheitslösungen</b>	RFID codiertes Farbband, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP)
<b>Kartenzufuhr</b>	Automatische Kartenzufuhr für 100 Karten (0,76 mm Dicke) Manuelle Zufuhr für einzelne Karten Ablage für 30 Karten
<b>Kartentypen</b>	PVC, PET, PET-G 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbband YMCKO (500 Images), Farbband YMCK00 (400 Images), Farbband ½YMCKO (600 Images), Farbband K (1.650 Images)
<b>Reinigungsset</b>	Reinigungskarte Reinigungs-Rolle
<b>Gewicht</b>	7 kg
<b>Abmessungen</b>	Single Side: 216 x 450 x 234 mm (B x T x H) Double Side: 216 x 550 x 234 mm (B x T x H)
<b>Spannungsversorgung</b>	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	Druck: +15° bis +30° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit Lagerung: +5° C bis +45° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit
<b>Treiber</b>	Windows 7/8/10 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019
<b>Optionen</b>	Automatische Flip-Einheit; Encoder für MIFARE, High Capacity Kartenzuführung für 200 Karten

