

**3 JAHRE**  
BRING-IN-  
GARANTIE



## DL-830

Scharfer Druck für den  
industriellen Einsatz

### HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- 300 dpi Druckkopf
- Einfaches Austauschen der Verbrauchsmaterialien
- USB und Ethernet Schnittstelle als Standard
- Unterstützt ZPL und EPL Emulationen
- 360 m Farbbandrolle
- Unterstützung von 8 Zoll (203 mm) Medien-Rollen
- LC-Display für einfache Administration

# DL-830

Das benutzerfreundliche Design des Druckers ermöglicht eine Bandlänge von bis zu 360 Metern und einen Rollenkerndurchmesser von bis zu 203 mm / 8 Zoll, wodurch weniger Benutzereingriffe erforderlich sind.

Zusätzlich zu der Ethernet-Schnittstelle kann der DL-830 auch mit einer Vielzahl von optionalem Zubehör konfiguriert werden, wodurch er für den Einsatz in vielen Branchen wie z.B. in der Logistik und der Produktion oder im Gesundheitswesen geeignet ist.

Der DL-830 ist mit einer einzigartigen Abrissklinge ausgestattet, so dass sowohl nach oben oder nach unten abgerissen werden kann.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	5 ips (127 mm/sec.)
<b>Druckbreite</b>	106 mm / 4,17 Zoll
<b>Druckmethode</b>	Thermodirekt oder Thermo-Transfer
<b>Auflösung</b>	300 dpi
<b>Schriften</b>	Font A - Font V (ZPL) Benutzerdefinierte Zeichen können in das FLASH/SDRAM geladen werden
<b>Speicher</b>	8 MB Flash, 32 MB SDRAM
<b>Schnittstellen Standard</b>	USB (2.0 Full Speed), Ethernet (10/100)
<b>Schnittstellen Optional</b>	Seriell (RS-232C), Parallel (IEEE 1284), WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)
<b>Druckersprache</b>	ZPL II, EPL, TSPC
<b>Administration</b>	DASCOM WebPanel
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbband, Thermodirekt/ Thermo-Transfer Papiere und Etiketten
<b>Farbband</b>	Breite: 25,4 - 114 mm / 1" - 4,5"; Länge: 360 m Kerndurchmesser: 1" (25,4 mm); Außendurchmesser: 2,7" (70 mm)
<b>Media</b>	Breite: 19,6 - 120 mm / 0,77" - 4,72"; Länge: 8,9 - 400 mm; Dicke: 0,06 - 0,25 mm Kerndurchmesser: 1" oder 3" (25,4 mm oder 76,2 mm); Außendurchmesser: 8" (203 mm)
<b>Sensoren</b>	Black Mark, Label Gap (verschiebbar)
<b>Barcode</b>	<b>1D:</b> Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Planet Code, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey <b>2D:</b> PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix, Aztec, Codablock
<b>Gewicht</b>	9,8 kg
<b>Abmessung</b>	240 x 440 x 255 mm (B x T x H)
<b>Eingangsspannung</b>	100 - 240 V AC - 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	0° bis +45° C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	20% bis 95% (nicht kondensierend)
<b>Druckvolumen</b>	bis zu 500 m/Tag
<b>Drucker Treiber</b>	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022
<b>Optionen</b>	Modelle mit Schneider und Etikettenspender; Serielle, Parallele oder W-LAN Schnittstelle
<b>Garantie</b>	24 Monate Bring-In; kostenlos erweiterbar auf 3 Jahre Bring-In nach Registrierung auf der DASCOM Homepage Nicht eingeschlossen sind Verschleißteile (Druckkopf und Andruckwalze). Druckkopf 150 km oder 12 Monate

## Konfigurationen:

- **DL-830** Standardmodell
- **DL-830** Modell mit Schneideeinrichtung
- **DL-830** Modell mit Etikettenspender



**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047