

1140 Rouleau Petit mais sympa



Fonctionnalités en bref :

- Imprimante de la marque TallyDascom constructeur
- Solution conçue pour les comptoirs d'Aéroport.
- Support rouleau clipsé et solidaire de l'imprimante
- Excellente tenue du papier
- Ruban longue capacité de 7 millions de caractères



1140 Rouleau

Fiabilité

L'imprimante Tally Dascom 1140 est réputée pour sa fiabilité et est utilisée entre autres par le réseau ferré Français et Allemand.

Une mise en place aisée

Le support a été pensé pour être mis en place par n'importe quel utilisateur. Pas besoin de modifier l'imprimante pour le fixer. Il se clipse et déclipse facilement tout en étant fixé solidement pour supporter des bobines de papier jusqu'à 2 Kilos.

Fabrication pour environnements difficiles

Fabriqué en métal, il résistera aisément aux manipulations rugueuses des utilisateurs. Sa pérennité en est aussi allongée. Aucune pièce n'est séparable de son support. Pas de risque de voir par exemple les axes de mandrins perdus lors de manipulation ou déplacement du produit. Sa liaison équipotentielle au châssis de l'imprimante est aussi clipsable.

Gain de place

Le support a été conçu pour tenir sur l'imprimante. Il ne repose pas sur le bureau et ne prend donc pas de place. L'arrière de l'imprimante peut être positionné en bord de bureau, le support rouleau n'en sera pas affecté. Vos utilisateurs pourront déplacer l'imprimante sans se soucier du support rouleau car il est solidaire de l'imprimante.

Pas de manipulations

Cette solution permet d'éditer sur du papier listing bandes corolles 80 colonnes sans avoir à retirer le support rouleau.



FICHE TECHNIQUE

Vitesse d'impression	Fastest Speed: 400 cps Character density 10 / 12 / 15 cpi HS Draft 400 / 360 / 300 cps Draft 300 / 360 / 300 cps NLQ 75 / 90 / 75 cps
Résolution	Jusqu'à 140 x 244 dpi
Débit (ECMA 132)	290 pages par heure
Densité des caractères	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densité des lignes	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Durée de vie tête d'impression	400 millions butées d'aiguille
Mémoire	Jusqu'à 256 kB
Interfaces Standard	USB 2.0
Interfaces Option	Parallèle (bi-directionnelle), Série (RS-232), Ethernet (10/100)
Émulations Standard	IBM ProPrinter 2390 Plus, Epson ESC P/2
Polices de caractères	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Consommables	Ruban encreur: 7 millions de caractères
Alimentation du papier Standard	Tracteur poussant et alimentation en feuille simple Nombre de copies 1 original + 6 copies
Types du papier	rouleau de papier Diamètre maxi rouleau : 130 mm / 2 kg Diamètre mini du noyau : 20 mm
Poids du papier	52-100 g/m ²
Format du papier	Largeur: 95 jusqu'à 267 mm Longueur: 114 jusqu'à 362 mm (feuille simple), 114 jusqu'à 558 mm (papier continue)
Poids	5 kg
Dimensions	369 x 283 x 130 mm (L x P x H)
Niveau sonore	57 dB(A)
Tension d'entrée	100 - 230 V - 50/60 Hz
Consommation électrique	1,2 W mode veille
Température	+5° jusqu'à +35° C; 10% jusqu'à 80% humidité de l'air
Volume d'impression	6.000 pages par mois
MTBF	12.000 heures
Pilote de l'imprimante	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022
Garantie	Contacter le service commercial DASCOCM

DASCOCM Europe GmbH
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE
Tel.: +33 1 85 42 24 00
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOCM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOCM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047