

2610+

Excellente performance
pour de l'argent petit

2
ANS
GARANTIE



Fonctionnalités en bref :

- Vitesse d'impression jusqu'à 683 cps
- Volume d'édition 20,000 pages / mois
- 136 colonnes
- Tête d'impression 24 aiguilles produit une excellente qualité d'impression
- Chemin de papier direct, chargement facile du papier Arrachage métal
- Ethernet avec prise en charge IPv6, interface parallèle et USB en standard
- Interface hôte USB pour la mise à jour du firmware facile
- Affichage LCD, facilite l'utilisation

2610+

La nouvelle Tally Dascom 2610+ est **la version avancée du succès** Tally Dascom 2610 et a de nouvelles fonctionnalités qui améliore encore l'expérience utilisateur.

Grâce au couvercle en deux parties, les pages imprimées peuvent maintenant être récupérées plus facilement. La nouvelle **barre de découpe en métal** garantie une découpe nette et aisée de vos documents. **En standard** vous avez une interface **Ethernet, parallèle et USB**. Pour vos service IT un port USB de maintenance et programmation simplifiera vos déploiements. L'interface Ethernet prend déjà en charge la norme **IPv6**.

La nouvelle tête d'impression est non seulement **plus rapide jusqu'à 20%**, mais permet par sa conception, une **réduction du bruit jusqu'à 2 décibels**.

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--|--|
| Vitesse d'impression | Fastest Speed: 683 cps Character density 10 / 12 / 15 cpi <i>HS Draft</i> 600 / 683 / 683 cps <i>Draft</i> 513 / 513 / 513 cps <i>NLQ</i> 228 / 273 / 171 cps <i>LQ</i> 114 / 137 / 171 cps |
| Résolution | Jusqu'à 360 x 360 dpi |
| Densité des caractères | 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi |
| Densité des lignes | 2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi |
| Durée de vie tête d'impression | 500 millions butées d'aiguille |
| Mémoire | 256 kB |
| Interfaces Standard | Parallèle (Bidirectionnelle), USB 2.0 et Ethernet (10/100 Base, IPv6); USB Host |
| Interfaces Optionnel | Série RS-232 |
| Administration | Tally WebPanel via Ethernet; Config-Tool via USB/Paralle |
| Émulations Standard | IBM ProPrinter XL24, Epson ESC/P2, MTPL + Barcode + LCP, Epson FX 9-aiguilles émulation |
| Émulation Optionnelle | Pack DEC ANSI avec interface |
| Polices de caractères | HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 14 Code barres et LCP |
| Consommables | Ruban encreur: 15 millions de caractères |
| Alimentation du papier Standard | Un tracteur utilisable en mode poussant (installé à l'avant ou à l'arrière) ou en mode tirant (installé au-dessus); chemin de papier droit pour le papier listing; insertion feuille simple par l'avant |
| Alimentation du papier Option | Tracteur poussant (à l'arrière) |
| Nombre de copies | Tracteur poussant à l'avant: 1 Original + 5 copies; Tracteur au-dessus: 1 Original + 1 copie; Feuille simple: 1 Original + 5 copies |
| Types du papier | Papier continu, feuille simple, jeux de formulaires |
| Poids du papier | 60-120 g/m ² |
| Format du papier | Largeur: 76 jusqu'à 420 mm; Longueur: 76 jusqu'à 599 mm |
| Poids | 10,6 kg |
| Dimensions | 600 x 265 x 200 mm (L x P x H) |
| Niveau sonore | < 53 dB(A) |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V avec commutation automatique |
| Consommation électrique | 60 Watt mode impression; <3 W en mode Sleep |
| Température | +10° jusqu'à +40° C; 10% jusqu'à 85% humidité de l'air |
| Volume d'impression | 20.000 pages par mois |
| MTBF | 25.000 heures @20% duty cyle |
| Pilote de l'imprimante | Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022 ,SAP |
| Garantie | Contacter le service commercial DASCOCM |

Configurations :

- **2610+** Modèle standard

DASCOCM Europe GmbH
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE
Tel.: +33 1 85 42 24 00
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOCM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOCM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047