

2820

Le sommet de l'impression
matricielle



Fonctionnalités en bref :

- jusqu'à 1000 caractères / sec.
- jusqu'à 50 000 pages / mois
- durée de vie élevée de la tête d'impression
- jusqu'à 6 copies
- boîtier résistant à la torsion
- bord de découpe métallique
- interface Ethernet avec prise en charge IPv6
- Interface coaxiale avec support IPDS

2820

Le DASC0M 2820 est un véritable outil de travail spécialement conçu pour le secteur industriel. Un bord métallique de découpe et un boîtier robuste rendent hommage à une utilisation intensive.

Sur site, les paramètres de menu peuvent être sauvegardés via l'interface hôte USB. Grâce à un affichage rétro éclairé, toutes les informations peuvent être lues facilement. Le Tally DASC0M WebPanel, basé sur un navigateur Web, est aussi disponible pour la gestion du réseau. Équipé en standard d'une interface Ethernet avec prise en charge IPv6 et d'une interface USB, l'imprimante peut également être mise à niveau avec une interface série / parallèle ou une interface coaxiale et peut ainsi être intégrée à de nombreux systèmes.

FICHE TECHNIQUE

Vitesse d'impression	Fastest Speed: 1.667 cps Character density 10 / 12 / 15 cpi <i>HS Draft</i> 1.000 / 1.200 / 1.250 cps <i>Draft</i> 833 / 1.000 / 1.250 cps <i>NLQ</i> 278 / 333 / 417 cps <i>LQ</i> 139 / 167 / 208 cps
Résolution	Jusqu'à 360 x 360 dpi
Débit (ECMA 132)	690 pages par heure
Densité des caractères	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densité des lignes	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Durée de vie tête d'impression	750 millions de caractères
Mémoire	256 kB
Interfaces Standard	Ethernet 10/100BaseT avec IPv6, USB 2.0
Interfaces Optional	Série/ Parallèle, Ethernet multiprotocole, Ethernet avec SCS ou IPDS; Coax avec SCS ou IPDS
Émulation Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Barcode + LCP, Genicom ANSI, Epson FX 9-aiguilles émulation
Émulation Optional	DEC/LA ANSI PPL2, IBM Proprinter XL24, Epson LQ (ESC P/2)
Émulation IGP	MT660, IGP/PGL, Code V, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI, IBM ProPrinter XL24, Epson FX
Polices de caractères	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 code barres et LCP
Consommables	Ruban encreur: 20 millions de caractères
Alimentation du papier Standard	Tracteur de poussée pour papier continu avec cours du papier en ligne droite, fonction de séparation, position de stationnement
Alimentation du papier Option	Tracteur de poussée supplémentaire à l'avant, dispositif de séparation de papier, armoire de support d'imprimante
Nombre de copies	1 original + 5 copies
Types du papier	Papier continu, jeux de formulaires
Poids du papier	60-120 g/m ²
Format du papier	Largeur: 76 jusqu'à 420 mm
Poids	19 kg
Dimensions	624 x 432 x 280 mm (L x P x H)
Niveau sonore	55 dB(A) (standard), 54 dB(A) (avec volet anti-bruit en option)
Tension d'entrée	230 V - 50/60 Hz
Consommation électrique	90 Watt mode impression; <2 W en mode Power Save
Température	+10° jusqu'à +35° C; 15% jusqu'à 75% humidité de l'air
Volume d'impression	50.000 pages par mois
MTBF	20.000 heures
Pilote de l'imprimante	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022
Garantie	Contactez le service commercial DASC0M

Configurations :

- **2820** Modèle standard
- **2820 IGP** avec IGP/PJL

DASC0M Europe GmbH
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE
Tel.: +33 1 85 42 24 00
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASC0M Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASC0M (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047