Tally DASCOM

Imprimante de cartes



DC-4100

Vitesse, précision et facilité d'utilisation



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Impression haute résolution à 300 x 1200 dpi
- Vitesse d'impression élevée
- jusqu'à 850 cartes/h en monochrome et
- jusqu'à 200 cartes/h en couleur
- Impression bord à bord
- Utilisation facile
- Conception compacte et faible encombrement
- Encodage via USB, Ethernet ou Wi-Fi/Bluetooth en option

DASCOM

SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

DC-4100

Conçue pour des applications professionnelles, la DASCOM DC-4100 offre une qualité d'impression d'une netteté exceptionnelle et des performances remarquables, le tout dans un design compact et moderne. Avec une cadence allant jusqu'à 200 cartes par heure, la DC-4100 garantit une fluidité de travail optimale, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises traitant des volumes d'impression élevés. L'impression par lots s'effectue sans effort grâce à ses capacités d'alimentation et de réception de 100 cartes.

Son écran couleur propose une interface utilisateur intuitive, tandis que les connectivités USB et Ethernet permettent une intégration flexible dans pratiquement tous les environnements. La DC-4100 prend également en charge l'encodage, ce qui la rend parfaite pour des solutions de sécurité et d'identification pérennes. Qu'il s'agisse de badges employés, de cartes de membre ou de systèmes de contrôle d'accès, la DASCOM DC-4100 assure des résultats professionnels à haute vitesse, alliant performance, fiabilité et facilité d'utilisation en un seul appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode d'impression	Impression thermique direct
Résolution	jusqu'à 300 x 1200 ppp
Capacité d'impression	Recto, recto/verso (model spécifique), bord à bord
Vitesse d'impression	Simple face : 850 cartes/heure (monochrome K), 200 cartes/heure (YMCKO) Double face : 100 cartes/heure (YMCKOK)
Interfaces	USB (2.0) et Ethernet (10/100)
Interfaces en option	Bluetooth et Wi-Fi
Épaisseur des cartes	0,25 - 1,25mm (10 - 50 mil)
Sécurité	Ruban RFID, filigrane personnalisé (BMP) Boîtier verrouillable (en option)
Chargeur de cartes	Chargeur automatique 100 cartes (0,76 mm) Chargeur manuel
Sortie de carte	100 cartes (avant)
Types de cartes	PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin® 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)
Consommables	Ruban YMCKO (500 images), Ruban YMCKOO (400 images) Ruban YMCKOK (400 images), Ruban K éco (2 000 images), Ruban K papier (2 000 images), Ruban blanc (2 000 images) Nettoyeur de cartes Nettoyeur de rouleaux
Poids	< 6 kg
Dimension	150 x 365 x 286 mm (L x P x H)
Niveau sonore	52 dB(A) pendant l'impression 35 dB(A) en veille
Alimentation	100 à 240 V AC 50/60 Hz
Environnement	Impression : +15° à +35° de 20% à 65% d'humidité Stockage : -5° à +70° de 20% à 70% d'humidité
Pilotes	Windows 8/8.1/10/11 (32 et 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022, macOS Monterey (12.x) Ventura (13.x), Sonoma (14.x), Sequia (15.x), Tahoe (26.x), Linux
Options	Préparé pour une mise à niveau de l'encodeur via SDK Encodage via USB, Ethernet ou WiFi/Bluetooth en option
Garantie	La garantie est directement liée au Nettoyage périodique de l'imprimante. Si ce nettoyage n'est pas effectué dans les délais requis, la garantie ne sera plus valide.

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047

Copyright © 2026 DASCOM. Sous réserve de modifications, erreurs et fautes d'impressions.
Toutes les raisons sociales et noms de produits sont des marques qui appartiennent aux propriétaires respectives

Version 1.0