

**DC-5100**  
Lamineur  
pour DC-7600



**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :**

- Lamineur simple et double face pour DC-7600
- Écran LCD 2 lignes
- Convient aux stratifiés de 0,6 mil ou 1,0 mil
- Vitesse de traitement jusqu'à 35 mm / sec.

# DC-5100

Ouverture verticale

Changement facile des rouleaux de films

Affichage convivial

Conception de boîtier robuste

Étiquette RFID pour stratifié



## FICHE TECHNIQUE

<b>Technologie</b>	Direct Thermique
<b>Modes</b>	Simple face ou double face seulement en combinaison avec l'imprimante carte Dascom DC-7600
<b>Vitesse</b>	5 - 35 mm/sec.
<b>Épaisseur des cartes</b>	0,48 - 1,1 mm (20 - 50 mil)
<b>Type de carte</b>	PVC, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)
<b>Chargement</b>	Manuel pour carte unitaire ou automatique seulement en combinaison avec l'imprimante carte Dascom DC-7600
<b>Interface</b>	USB (2.0), Ethernet (10/100)
<b>Sécurité</b>	Rouleau de lamination encodé en RFID
<b>Consommables</b>	Complet (200 pcs.; 0,6 mil épaisseur)
<b>Capteur</b>	Black Mark
<b>Poids</b>	8,3 kg
<b>Dimensions</b>	220 x 270 x 370 mm (L x P x H)
<b>Voltage</b>	100 - 240 V AC - 50/60 Hz
<b>Consommation électrique</b>	96 W
<b>Température</b>	Fonctionnement : +15° to +30° C; 35 - 70% rel. humidité Stockage : +5° C to +45° C; 20 - 90% rel. humidité



Le DASCOM DC-5100 peut être utilisé avec différents patches et fils fins avec une épaisseur allant jusqu'à 1,0 mil.

**DASCOM Europe GmbH**  
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE  
Tel.: +33 1 85 42 24 00  
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047