

Karten
Drucker

3 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE

DC-3300

Thermodirekt Druck
für hohen Durchsatz



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Hohe Auflösung von 300 x 1200 dpi
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 220 Karten/Stunde
- Edge-to-Edge Druck
- Kartenzuführung für bis zu 100 Karten
- Vielfältige Encoder-Möglichkeiten

DASCOM[®]
SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

DC-3300

Bei der Thermodirektdrucktechnik wird mit Hilfe von Sublimationsfarbbändern direkt auf die Karte gedruckt. Wenn das Farbband und die Karte den Druckkopf passieren, erwärmt der Kopf den Farbstoff auf dem Farbband. Der Farbstoff durchdringt anschließend die Kartenoberfläche und erzeugt einen Farbdruck. Diese Art des Druckens erzeugt eine hohe Auflösungen und ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Fotos oder Porträt-Qualität wichtig ist.

- Firmenausweise
- Mitgliedsausweise
- Gesundheitskarten
- Patientenkarten
- Sozialversicherungskarten
- Bankkarten
- Studentenausweise

TECHNISCHE DATEN

Druckmethode	Thermodirekt Druck
Auflösung	300 x 1200 dpi
Druckmodi	Single Side, Double Side (optional), Edge-to-Edge
Druckgeschwindigkeit	Single Side: 220 Karten/Stunde (YMCKO) oder 1.000 Karten/Stunde (Monochrom K) Double Side: 165 Karten/Stunde
Schnittstellen	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Kartendicke	0,25 - 1,25 mm (10 - 50 mil)
Sicherheitslösungen	RFID codiertes Farbband, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP)
Kartenzufuhr	Automatische Kartenzufuhr für 100 Karten (0,76 mm Dicke) Manuelle Zufuhr für einzelne Karten Ablage für 30 Karten
Kartentypen	PVC, PET, PET-G 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
Verbrauchsmaterial	Farbband YMCKO (500 Images), Farbband YMCKOO (400 Images), Farbband YMCKOK (400 Images), Farbband ½YMC KO (600 Images), Farbband K (2.000 Images)
Reinigungsset	Reinigungskarte Reinigungs-Rolle
Gewicht	7 kg
Abmessungen	Single Side: 216 x 450 x 234 mm (B x T x H) Double Side: 216 x 550 x 234 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	55 dB(A) im Druck 35 dB(A) im Standby
Spannungsversorgung	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Temperatur	Druck: +15° bis +30° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit Lagerung: +5° C bis +45° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit
Treiber	Windows 7/8/10/11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022, Linux macOS Monterey (12.x) Ventura (13.x), Sonoma (14.x), Sequia (15.x) für Intel und M Prozessoren Linux
Optionen	Encoder für MIFARE



DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047