

3 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE



DL-210/310

Die schnelle
Einstiegsvariante



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Einfaches Austauschen der Verbrauchsmaterialien
- Vielfältige Schnittstellen
- Unterstützt ZPL und EPL Emulationen
- 300 m Farbbandrolle
- Unterstützung von 5 Zoll (127 mm) Medien-Rollen

DL-210/310

Der Tally Dascom DL-210/310 Thermotransferdrucker überzeugt durch **Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung**. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine **platzsparende Öffnung** nach oben und lässt den Austausch der Verbrauchsmaterialien zu einem Kinderspiel werden.

Dank **vielfältigen Schnittstellen** lässt sich der Drucker leicht in bestehende Systeme integrieren. Neben dem Standardmodell gibt es auch Modelle mit integriertem **Schneider oder Etikettenspender**.

Der DL-310 verfügt zudem über einen **300 dpi Druckkopf**, so dass sich auch kleinste Grafiken gestochen scharf wieder geben lassen.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	DL-210: 6 ips (152 mm/Sek.) DL-310: 4 ips (102 mm/Sek.)
Druckbreite	DL-210: 108 mm DL-310: 102 mm
Druckmethode	Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer
Auflösung	DL-210: 203 dpi DL-310: 300 dpi
Schriften	Font A - Font V (ZPL) Benutzerdefinierte Zeichen und Grafiken können geladen werden
Speicher	DL-210: 8 MB Flash; 8 MB SDRAM DL-310: 8 MB Flash; 16 MB SDRAM
Schnittstellen Standard	USB (2.0 Full Speed)
Schnittstellen Optional	Seriell (RS-232C), Parallel (IEEE 1284), Ethernet (10/100)
Druckersprache	ZPL II, EPL
Verbrauchsmaterial	Farbband, Thermo-Direkt-/Transfer Papier und Etiketten
Farbband	Breite: 33 - 110 mm; Länge: 300 m Kerndurchmesser: 1" (25,4 mm); Außendurchmesser: 68 mm
Media	Breite: 25 - 118 mm; Dicke: 0,06 - 0,18 mm Kerndurchmesser: 1" oder 1,5" (25,4 mm oder 37 mm); Aussendurchmesser: 5" (127 mm)
Sensoren	Black Mark, Label Gap, Farbband
Barcode	1D: Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Planet Code, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix
Gewicht	3 kg
Abmessung	230 x 290 x 176 mm (B x T x H)
Eingangsspannung	100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Temperatur	+5° bis +40° C; 00% bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	bis zu 300 m/Tag
Drucker Treiber	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022
Optionen	Modelle mit Schneider oder Etikettenspender Serielle, Parallele, Ethernet Schnittstelle
Garantie	24 Monate Bring-In; kostenlos erweiterbar auf 3 Jahre Bring-In nach Registrierung auf der DASCOS Homepage Nicht eingeschlossen sind Verschleißteile (Druckkopf und Andruckwalze). Druckkopf 25 km oder 12 Monate

Konfigurationen:

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| • DL-210/310 | Standardmodell | • DL-210/310 Par | Modell mit USB & par. Schnittstelle |
| • DL-210/310 Ser | Modell mit USB & ser. Schnittstelle | • DL-210/310 Eth | Modell mit USB & Ethernet Schnittstelle |

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047