

DP-530 SE/530L SE

Robust und flexibel
einsetzbar



2 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Vielfältige Schnittstellen
- Geringes Gewicht
- Direkter Druck von PDF Dateien/PostScript

DP-530 SE/530L SE

Mit dem Tally Dascom DP-530 SE Serie können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren und nicht auf den Drucker. Denn seine einfache Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit. Obwohl der Drucker bis zu 10% kleiner und 40% leichter ist als vergleichbare Modelle, macht er keine Kompromisse. Eine Vielzahl von Schnittstellen und Emulationen ermöglichen den Einsatz des DP-530 SE/DP-530L SE in vielfältigen Umgebungen.

Ob Wasser, Staub oder Erschütterungen, dieser Drucker steckt alles lässig weg und arbeitet dabei zuverlässig. Egal ob in der Basisvariante DP-530 SE für Belege oder in der Etikettenversion als DP-530L SE.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5 Zoll/Sek. (127 mm/Sek.)
Auflösung	203 dpi (8 Punkte/mm)
Druckkopf Lebensdauer	50 km
Speicher	256 MB FLASH, 512 MB DRAM
Druckbreite	Bis zu 72 mm
Schnittstellen Standard	USB 2.0
Schnittstellen Optional	Bluetooth (4.0) oder WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Kompatibler Bluetooth 4.0 Stack Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP mit TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Administration	Interne Webseite
Emulationen	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF
Rollengröße	Max. Durchmesser 2" (5.0 cm) bzw. 2,6" (6,6 cm) bei DP-530L; Kerndurchmesser 0,75" (19 mm) Breite 2,26" bis 3,125" (5,7 bis 8,0 cm)
Rollenlänge	ca. 28 m bzw. 52 m bei DP-530L Entspricht 188 Stk. 6" Belegen bzw. 346 Stk. 6" Belege bei DP-530L
Akku	Wiederaufladbarer 3 Zellen Lithium-Ionen (3.000 mAh)
Akku Laufzeit	Über 3.500" (ca. 90 m) / 8 Stunden pro Ladezyklus (ohne WiFi Einsatz)
Ladezeit	2 Stunden
Gewicht	0,66 kg inkl. Akku; 0,69 kg inkl. Akku bei DP-530L
Abmessungen	117 x 155 x 69 mm (B x T x H) 117 x 155 x 79 mm (B x T x H) bei DP-530L
Eingangsspannung	12/24 V
Umgebungstemperatur	-18° bis +50° C (Druck); -20° bis 60° C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%
MTBF	10.000 Stunden
Treiber	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022, Android, iOS (nur WiFi)
Prüfzeichen	CE, FCC Class B, UL, E1
Schutzklasse	IP54 gem. IEC 529; Übersteht mehrere Stürze aus 1,8 m Fallhöhe gem. IEC 68-2
Optionen	Stromversorgung, Akku-Ladestation, diverse Halterungen

Konfigurationen:

• DP-530 SE	Standardmodell	• DP-530L SE	Modell für Etikettenverarbeitung
• DP-530 SE BT	Modell mit Bluetooth	• DP-530L SE BT	Modell mit Bluetooth
• DP-530 SE WiFi	Modell mit WiFi	• DP-530L SE WiFi	Modell mit WiFi

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047