



2810

Puissant et stable



Fonctionnalités en bref :

- jusqu'à 800 caractères / sec.
- jusqu'à 50 000 pages / mois
- durée de vie élevée de la tête d'impression
- jusqu'à 7 copies
- boîtier résistant à la torsion
- bord de découpe métallique
- interface Ethernet avec prise en charge IPv6
- Interface coaxiale avec support IPDS

2810

Le DASCOS 2810 est un véritable outil de travail spécialement conçu pour le secteur industriel. Un bord métallique de découpe et un boîtier robuste rendent hommage à une utilisation intensive.

Sur site, les paramètres de menu peuvent être sauvegardés via l'interface hôte USB. Grâce à un affichage rétro éclairé, toutes les informations peuvent être lues facilement. Le Tally DASCOS WebPanel, basé sur un navigateur Web, est aussi disponible pour la gestion du réseau. Équipé en standard d'une interface Ethernet avec prise en charge IPv6 et d'une interface USB, l'imprimante peut également être mise à niveau avec une interface série / parallèle ou une interface coaxiale et peut ainsi être intégrée à de nombreux systèmes.

FICHE TECHNIQUE

Vitesse d'impression	Fastest Speed:	1.333 cps
	Character density	10 / 12 / 15 cpi
	HS Draft	800 / 960 / 1.000 cps
	Draft	667 / 800 / 1.000 cps
	NLQ	222 / 267 / 333 cps
	LQ	111 / 133 / 167 cps
Résolution	Jusqu'à 360 x 360 dpi	
Débit (ECMA 132)	640 pages par heure (équivalent à 650 lpm)	
Densité des caractères	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi	
Densité des lignes	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi	
Durée de vie tête d'impression	750 millions de caractères	
Mémoire	256 kB	
Interfaces Standard	Ethernet 10/100BaseT avec IPv6, USB 2.0	
Interfaces Optional	Série/ Parallèle, Ethernet multiprotocole, Ethernet avec SCS ou IPDS	
Émulation Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Barcode + LCP, Genicom ANSI, Epson FX 9-aiguilles émulation	
Émulation Optional	DEC/LA ANSI PPL2, IBM Proprinter XL24, Epson LQ (ESC P/2)	
Émulation IGP	MT660, IGP/PGL, Code V, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI, IBM ProPrinter XL24, Epson FX	
Polices de caractères	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 code barres et LCP	
Consommables	Ruban encreur: 20 millions de caractères	
Alimentation du papier Standard	Tracteur de poussée pour papier continu avec cours du papier en ligne droite, fonction de séparation, position de stationnement	
Alimentation du papier Option	Tracteur de poussée supplémentaire à l'avant, dispositif de séparation de papier, armoire de support d'imprimante	
Nombre de copies	1 original + 6 copies	
Types du papier	Papier continu, jeux de formulaires	
Poids du papier	60-120 g/m²	
Format du papier	Largeur: 76 jusqu'à 420 mm	
Poids	19 kg	
Dimensions	624 x 432 x 280 mm (L x P x H)	
Niveau sonore	54 dB(A) (standard); 53 dB(A) (avec volet anti-bruit en option)	
Tension d'entrée	230 V - 50/60 Hz	
Consommation électrique	75 Watt mode impression; <2 W en mode Power Save	
Température	+5° jusqu'à +40° C; 10% jusqu'à 80% humidité de l'air	
Volume d'impression	50.000 pages par mois	
MTBF	20.000 heures	
Pilote de l'imprimante	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022	
Garantie	Contacter le service commercial DASCOS	

Configurations :

- **2810** Modèle standard
- **2810 IGP** avec IGP/PJL

DASCOS Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOS (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047