



DL-200

Indispensable dans
de nombreux endroits

Fonctionnalités en bref :

- Le meilleur rapport qualité prix!
- Multi formats de 1 à 4 pouces
- Thermique Direct et Transfert Thermique
- ZPL et EPL émulation
- Chargement rapide et simple des médias.
- GARANTIE 3 ANS retour atelier France Continentale
(enregistrement obligatoire sur www.dascom.fr)



DL-200

Dernière-née de la gamme Thermique DASCOM, la DL-200 est extrêmement compacte et homogène. Elle a été conçue pour vous simplifier son utilisation avec une mise en place des média simplifiée au maximum avec un large accès. Son panneau de control est quant à lui tout à fait intuitif. Compacte et solide avec un volume journalier jusqu'à 3.000 étiquettes de 4 x 2 pouces.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse d'impression	5 pouces/s (127 mm/s)
Largeur d'impression	4,25 pouces (108 mm)
Méthode d'impression	Thermique Direct ET Transfert Thermique
Résolution	203 dpi
Polices de caractères	Font A – Font V (ZPL) Les polices définies par l'utilisateur peuvent être téléchargée su mémoire FLASH/SDRAM
Mémoire	8 Mo FLASH et 8 Mo SDRAM
Interfaces Standard	USB (2.0 full speed)
Interfaces Optionnelles	Parallèle, Série, Ethernet
Émulation	ZPL II, EPL
Administration	Configurateur en ligne DASCOM et panneau affichage en clair
Consommables	Rubans, papier et étiquette Transfert thermique et thermique
Ruban	Longueur jusqu'à 74 m Diamètre mandrin 1 pouce (25,4 mm)
Support d'impression (Média)	largeur 25 à 120 mm), épaisseur de 0,05 à 0,32 mm Diamètre mandrin 1 ou 1,5 pouce (25,4 ou 38,1 mm), diamètre extérieur max. 127 mm
Capteur	Black Mark, Label Gap (position adaptable)
Unité de coupe	200.000 coupes (@ épaisseur = 0,25 mm)
Codes à barres	1D: Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 25, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Post 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HBIC (Code 39), Codabar, UPC-2, UPC-5, Code 93 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix
Poids	1,8 kg
Dimension	201 x 208 x 170 mm (L x P x H)
Alimentation secteur	110 à 240 V, 50-60 Hz
Pilote	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022
Température	de 5°C à 40°C
Humidité	de 10 à 98% (sans condensation)
Volume d'impression	Jusqu'à 300 m par jour
Option	Modèles massicot ou décollage Interface USB/ETH/PAR ou USB/ETH/SERIAL
Garantie	24 mois retour atelier (France domestique) La têtes d'impression est garantie 12 mois ou 25 km Les pièces d'usures tel que les rouleaux de pression ne sont pas garantie.

Configurations:

- **DL-200** Modèle USB
- **DL-200** Modèle USB et Série
- **DL-200** Modèle USB et Parallèle
- **DL-200** Modèle USB et Ethernet

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047