



DL-210 | DL-310

La variante d'entrée
de gamme rapide



Fonctionnalités en bref :

- Imprimante de bureau thermique & transfert thermique 4 pouces
- Format rouleau grande capacité de 5 pouces
- Emulation ZPL et EPL
- Option cutter et découpe étiquette
- Interface USB en standard, Option série, parallèle et Ethernet.
- Vitesse d'impression 6 pouces par seconde en 203dpi



DL-210 | DL-310

L'imprimante à transfert thermique Tally Dascom DL-210/310 offre fiabilité, précision et performance. Sa conception conviviale permet une ouverture peu encombrante et facilite le changement de consommable.

Grâce à diverses interfaces, l'imprimante peut facilement être intégrée aux systèmes existants. En plus du modèle standard, il existe également des modèles avec découpe intégrée ou distributeur d'étiquettes.

Le DL-310 dispose également d'une tête d'impression de 300 dpi, de sorte que même les plus petits graphiques peuvent être reproduits avec précision et clarté.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse d'impression	DL-210: 6 pouces/s (152 mm/s) DL-310: 4 pouces/s (102 mm/s)
Largeur d'impression	DL-210: 108 mm DL-310: 102 mm
Méthode d'impression	Thermique Direct ET Transfert Thermique
Résolution	DL-210: 203 dpi DL-310: 300 dpi
Polices de caractères	Font A – Font V (ZPL) Les polices définies par l'utilisateur peuvent être téléchargée su mémoire FLASH/SDRAM
Mémoire	8 Mo FLASH et 2 Mo SDRAM
Interfaces Standard	USB (2.0 full speed)
Interfaces Optionnelles	Parallèle, Série, Ethernet
Émulation	ZPL II, EPL
Administration	Configurateur en ligne DASCOS et panneau affichage en clair
Consommables	Rubans, papier et étiquette Transfert thermique et thermique
Ruban	Largeur 33 - 110 mm, longueur jusqu'à 300 m Diamètre mandrin 1 pouce (25,4 mm), diamètre extérieur 68 mm
Support d'impression (Média)	largeur 25 à 118 mm), épaisseur de 0,05 à 0,18 mm Diamètre mandrin 1 ou 1,5 pouce (25,4 ou 38,1 mm), diamètre extérieur max. 127 mm
Capteur	Black Mark, Label Gap (position adaptable)
Unité de coupe	300.000 coupes (@ épaisseur = 0,25 mm)
Codes à barres	1D: Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 25, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Post 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HBIC (Code 39), Codabar, UPC-2, UPC-5, Code 93 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix
Poids	3 kg
Dimension	230 x 290 x 176 mm (L x P x H)
Alimentation secteur	110 à 240 V, 50-60 Hz
Pilote	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022
Température	de 5°C à 40°C
Humidité	de 10 à 80% (sans condensation)
Volume d'impression	Jusqu'à 300 m par jour
Option	Modèles massicot ou décollage Interface Série, Parallèle, Ethernet
Garantie	24 mois retour atelier (France domestique) La têtes d'impression est garantie 12 mois ou 25 km Les pièces d'usures tel que les rouleaux de pression ne sont pas garantie.

Configurations:

- DL-210/310 Modèle Standard
- DL-210/310 Ser Modèle USB & Série
- DL-210/310 Par Modèle USB & Parallèle
- DL-210/310 Eth Modèle USB & Ethernet

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047