

2
ANS
GARANTIE

DP-530 SE/530L SE

Solide et rapide

Thermique durcie 3 pouces



Fonctionnalités en bref :

- Imprimante Thermique 3 pouces ultra portable
- Ergonomie et prise en main extrêmement confortable
- Boîtier haute résistance
- Impression directe de vos fichiers PDF et PostScript
- Batterie au lithium 3.000 mAh (plus de 1.000 tickets de 10 cm)
- IP54

DP-530 SE/DP-530L SE

Imprimante pour les “professionnels”

Conçue pour des conditions d'utilisation extrême, les DP-530 SE peuvent tomber à terre, subir les pluies d'orages, être secouées dans les camions, elles seront toujours opérationnelles pour imprimer.

Les connectiques et compatibilités que vous désirez

Filaire ou sans fil, vous trouverez la connexion que vous désirez avec les interfaces USB, RS232, Bluetooth et wifi. Grâce à sa pluralité de langages ; Zebra CPCP and ZPL, EPL, ESC/POS, O'Neil, Printek, les DP-530 prendront place sans changer vos configurations.

FICHE TECHNIQUE

Vitesse d'impression	jusqu'à 5 pouces/sec (127 mm/sec)
Résolution	203 dpi (8 dots/mm)
Vie de la tête d'impression	50 km
Mémoire	256 Mo FLASH, 512 Mo DRAM
Largeur d'impression	jusqu'à 72 mm
Interfaces Standard	USB 2.0 (Type B)
Interfaces Optionnelles	Bluetooth (4.0) ou WiFi (802.11 b/g/n) (à définir à la commande)
Bluetooth	Compatible Bluetooth 4.0 Stack Protocoles: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP avec TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Administration	Site interne
Émulations	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF
Diamètre du rouleau	jusqu'à 50,8 mm ou 66,7 mm à DP-530L
Longueur du rouleau	jusqu'à 28,6 m à DP-530 ou 52 m à DP-530L
Batterie	Rechargeable 3 cellules Lithium-Ion (3.000 mAh) Autonomie plus de 3.500 pouces Temps de charge 2 heures
Poids	0,68 kg avec batterie
Dimensions	117 x 155 x 69 mm (L x P x H) à DP-530 117 x 155 x 79 mm (L x P x H) à DP-530L
Tension d'entrée	12/24 V
Température	-18° jusqu'à +50° C (impression); -20° jusqu'à 60° C (stockage)
Humidité de l'air	10% jusqu'à 90%
MTBF	10.000 heures
Pilote de l'imprimante	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022, Android, iOS (WiFi uniquement)
Certifications	CE, FCC Class B, UL, E-Mark, IP54 suivant norme IEC 529 et chute de 2m
Garantie	24 mois retour atelier (France domestique) Pour tous les autres pays, veuillez contacter le service commercial DASCOM

Configurations:

- **DP-530 SE**
- **DP-530 SE BT**
- **DP-530 SE WiFi**

Modèle standard
Modèle Bluetooth
Modèle WiFi

- **DP-530L SE**
- **DP-530L SE BT**
- **DP-530L SE WiFi**

Modèle étiquettes
Modèle étiquettes Bluetooth
Modèle étiquettes WiFi

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047