

# DC-5100

Lamineur  
pour DC-7600



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Lamineur simple et double face pour DC-7600
- Écran LCD 2 lignes
- Convient aux stratifiés de 0,6 mil ou 1,0 mil
- Vitesse de traitement jusqu'à 35 mm / sec.

# DC-5100

Ouverture verticale

Changement facile des rouleaux de films

Conception de boîtier robuste

Affichage convivial

Étiquette RFID pour stratifié

## FICHE TECHNIQUE

|                                |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technologie</b>             | Direct Thermique                                                                                              |
| <b>Modes</b>                   | Simple face ou double face seulement en combinaison avec l'imprimante carte Dascom DC-7600                    |
| <b>Vitesse</b>                 | 5 - 35 mm/sec.                                                                                                |
| <b>Épaisseur des cartes</b>    | 0,48 - 1,1 mm (20 - 50 mil)                                                                                   |
| <b>Type de carte</b>           | PVC,<br>85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)                                                               |
| <b>Chargement</b>              | Manuel pour carte unitaire ou automatique seulement en combinaison avec l'imprimante carte Dascom DC-7600     |
| <b>Interface</b>               | USB (2.0), Ethernet (10/100)                                                                                  |
| <b>Sécurité</b>                | Rouleau de lamination encodé en RFID                                                                          |
| <b>Consommables</b>            | Complet (200 pcs.; 0,6 mil épaisseur)                                                                         |
| <b>Capteur</b>                 | Black Mark                                                                                                    |
| <b>Poids</b>                   | 8,3 kg                                                                                                        |
| <b>Dimensions</b>              | 220 x 270 x 370 mm (L x P x H)                                                                                |
| <b>Voltage</b>                 | 100 - 240 V AC - 50/60 Hz                                                                                     |
| <b>Consommation électrique</b> | 96 W                                                                                                          |
| <b>Température</b>             | Fonctionnement : +15° to +30° C; 35 - 70% rel. humidité<br>Stockage : +5° C to +45° C; 20 - 90% rel. humidité |



Le DASCOM DC-5100 peut être utilisé avec différents patches et fils fins avec une épaisseur allant jusqu'à 1,0 mil.



**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047