

# KT-200

Impression de cartes  
d'entrée au kiosque



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Impression haute résolution avec 300 x 1 200 dpi
- Impression bord à bord
- Conception spécifique pour application en kiosque
- Boîtier entièrement métallique
- Différentes versions (simple ou double face)
- Module de nettoyage arrière en option
- Cassette optionnelle pour entrée 200 cartes

# KT-200

La DASCOM KT-200 est une imprimante de cartes thermique directe spécialement conçue pour les applications en kiosque. Grâce à une conception de structure modulaire, différents modules comme l'impression, le retournement ou le nettoyage sont construits dans un boîtier métallique et peuvent être combinés pour répondre aux différents besoins. Avec un design compact, cette imprimante n'utilise pas beaucoup d'espace et fournit des résultats rapides et nets. Une résolution allant jusqu'à 300 x 1 200 dpi bord à bord garantit une impression avec des détails fins et avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 180 cartes/heure en couleur, même les gros travaux d'impression peuvent être réalisés en peu de temps.

Les rubans faciles à échanger et de grande capacité constituent la base d'une impression sans noisette au quotidien. Avec ses dimensions compactes, l'imprimante n'utilise qu'un espace limité à l'intérieur de la machine kiosque.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthode d'impression</b>  | Impression thermique direct                                                                                                                            |
| <b>Résolution</b>            | jusqu'à 300 x 1200 ppp                                                                                                                                 |
| <b>Capacité d'impression</b> | Recto, recto/verso (Construction en usine), bord à bord                                                                                                |
| <b>Vitesse d'impression</b>  | Simple face : 900 cartes/heure (monochrome K) 180 cartes/heure (YMCKO)<br>Double face : 135 cartes/heure                                               |
| <b>Interfaces</b>            | USB (2.0) et Ethernet (10/100)                                                                                                                         |
| <b>Épaisseur des cartes</b>  | 0,26 - 1,1 mm (10 - 50 mil)                                                                                                                            |
| <b>Chargeur de cartes</b>    | Chargeur automatique 100 cartes / 200 cartes facultatif (0,76 mm)<br>Chargeur manuel                                                                   |
| <b>Sortie de carte</b>       | Carte unique (recto ou verso)<br>Fonction de maintien de la carte, hirondelle automatique de la carte pour rejeter le bac en cas d'expiration du délai |
| <b>Types de cartes</b>       | PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin®<br>85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)                                                                               |
| <b>Consommables</b>          | Ruban YMCKO (500 Images), Ruban YMCKOO (400 Images),<br>Ruban YMCKOK (400 Images), Ruban ½YMC KO (600 Images),<br>Ruban K (1.600 Images)               |
| <b>Poids</b>                 | 6,2 kg                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension</b>             | En recto : 185 x 225 x 198 mm (L x P x H)<br>En recto/verso : 185 x 295 x 198 mm (L x P x H)                                                           |
| <b>Niveau sonore</b>         | 52 dB(A) pendant l'impression<br>35 dB(A) en veille                                                                                                    |
| <b>Alimentation</b>          | 100 à 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                |
| <b>Environnement</b>         | Impression : +15° à +35° de 35% à 65% d'humidité<br>Stockage : -5° à +70° de 20% à 70% d'humidité                                                      |
| <b>Modules optionnels</b>    | Simple / Double Face<br>Module de nettoyage<br>Cassette pour 200 cartes (entrée)                                                                       |



Une conception spécifique pour l'application kiosque, la zone fonctionnelle (écran et bouton), le port de communication et la connexion d'alimentation sont conçus sur le côté de l'imprimante, ce qui aide l'utilisateur à intégrer différentes pièces et leur service après-vente.

**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047