

TL-200

Indispensable dans de nombreux endroits



Fonctionnalités en bref :

- Chargement multimédia simple et rapide
- Interface USB standard
- Interface Ethernet en option
- Prise en charge des émulations ZPL et EPL
- Emplacement réduit



TL-200

L'imprimante à transfert thermique TL-200 de Tally Dascom allie fiabilité, précision et performances dans un format compact. Sa conception ergonomique permet une ouverture verticale peu encombrante et un mécanisme d'impression simple d'utilisation assure un chargement rapide des supports.

La TL-200 s'intègre facilement aux systèmes existants grâce à ses interfaces USB et Ethernet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse d'impression	5 pouces/s (127 mm/s)
Largeur d'impression	4 pouces (104 mm)
Méthode d'impression	Thermique Direct
Résolution	203 dpi
Polices de caractères	Font A – Font V (ZPL) Les polices définies par l'utilisateur peuvent être téléchargée su mémoire FLASH/SDRAM
Mémoire	8 Mo FLASH et 32 Mo SDRAM
Interfaces Standard	USB (2.0 full speed)
Interfaces Optionnelles	Ethernet
Émulation	ZPL II, EPL, TSPL
Consommables	Papier et étiquette thermique directe
Support d'impression (Média)	largeur 25 à 118 mm, épaisseur de 0,08 à 0,254 mm Diamètre mandrin 1, 1,5 ou 3 pouce (25,4, 37 mm ou 76,2 mm), diamètre extérieur max. 5 pouces (130 mm)
Capteur	Couvercle ouvert, fin de papier, étiquette, déchirure du papier, marque noire
Codes à barres	1D: ANSI Codabar, CODABLOCK, Code 11, Code 128 (Subsets A, B, and C), Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 Databar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Plessey, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E 2D: MicroPDF417, PDF 417, UPS MaxiCode, QR Code, Data Matrix
Poids	1,8 kg
Dimension	184 x 247 x 170 mm (L x P x H)
Alimentation secteur	100 à 240 V, 50-60 Hz
Pilote	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022
Température	de 5°C à 40°C
Humidité	de 30 à 80% (sans condensation)
Garantie	24 mois retour atelier (France domestique) La têtes d'impression est garantie 12 mois ou 25 km Les pièces d'usures tel que les rouleaux de pression ne sont pas garantie.

Configurations:

- **TL-200** Modèle standard (USB)
- **TL-200 Eth** Modèle avec interface USB et Ethernet

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047