Tally DASCOM

Karten Drucker



DC-4100

Geschwindigkeit, Präzision und einfache Bedienung



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Hochauflösender Druck mit 300 x 1200 dpi
- Hohe Druckgeschwindigkeit
  bis zu 850 Karten/h in Schwarzweiß und
  bis zu 200 Karten/h in Farbe
- Einfache Bedienung
- Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf
- Kodierung über USB, Ethernet oder optionales Wi-Fi/Bluetooth

DASCOM®
SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

DC-4100

Der DASCOM DC-4100 wurde für professionelle Anwendungen entwickelt und liefert gestochen scharfe Druckergebnisse sowie beeindruckende Leistung in einem kompakten, modernen Design. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 200 Karten pro Stunde gewährleistet der DC-4100 einen reibungslosen Workflow – ideal für Unternehmen mit hohem Druckaufkommen. Dank der Ein- und Ausgabekapazität von 100 Karten ist der Stapeldruck ein Kinderspiel.

Das Farbdisplay bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, während USB- und Ethernet-Anschlüsse eine flexible Integration in nahezu jede Umgebung ermöglichen. Der DC-4100 ist zudem encoderfähig und somit ideal für zukunftssichere Sicherheits- und Identifikationslösungen. Ob für Mitarbeiterausweise, Mitgliedskarten oder Zutrittskontrolle – der DASCOM DC-4100 liefert professionelle Ergebnisse in Höchstgeschwindigkeit und vereint Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit in einem einzigen Gerät.

TECHNISCHE DATEN

Druckmethode	Thermodirekt Druck
Auflösung	300 x 1200 dpi
Druckmodi	Single Sided, Dual Sided (optional)
Druckgeschwindigkeit	Single Sided: 200 Karten/Stunde (YMCKO) oder 850 Karten/Stunde (Monochrom K) Dual Sided: 100 Karten/Stunde (YMCKOK)
Schnittstellen Standard	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Schnittstellen Optional	Bluetooth und WiFi
Kartendicke	0,25 - 1,25 mm (10 - 50 mil)
Sicherheitslösungen	RFID codiertes Farbband, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP) Abschliessbares Gehäuse (optional)
Kartenzufuhr	Automatische Kartenzufuhr für 100 Karten (0,76 mm Dicke) Manuelle Zufuhr für einzelne Karten
Kartenablage	100 Karten (vordere Ausgabe)
Kartentypen	PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin® 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
Verbrauchsmaterial	Farbband YMCKO (500 Images), Farbband YMCKOO (400 Images), Farbband YMCKOK (400 Images), Farbband K eco (2.000 Images), Farbband K Papier (2.000 Images), Farbband Weiß (2.000 Images)
Reinigungsset	Reinigungskarte Reinigungs-Rolle
Gewicht	< 6 kg
Abmessungen	150 x 365 x 286 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	52 dB(A) im Druck 35 dB(A) im Standby
Spannungsversorgung	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Temperatur	Druck: +15° bis +35° C; 20 - 65% Luftfeuchtigkeit Lagerung: -5° C bis +70° C; 20 - 70% Luftfeuchtigkeit
Treiber	Windows 8/10/11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022, macOS Monterey (12.x) Ventura (13.x), Sonoma (14.x), Sequia (15.x), Tahoe (26.x) Linux
Optionen	Vorbereitet für Encoder-Upgrade mit SDK Codierung über USB, Ethernet oder optionales WiFi/Bluetooth

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047

Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Copyright © 2026 DASCOM. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Version 1.0